

低温培养箱（高端版）

Constant Low Temperature Incubator (High Precision Model)

使用范围:

- XI-CLT-HP 系列低温培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研院所。精度高，智能化功能配置齐全。
- 是微生物低温培养的专用恒温设备。

产品特点:

- 采用进口品牌优质部件，保证长期连续运行，性能稳定可靠。
- 专用触摸屏温度控制器，控制稳定、操作方便、寿命长。
- 三级权限管理，审计追踪功能，保证数据真实性、一致性、安全性。
- 进口品牌高精度温度传感器，漂移小、无需维护。
- 独立限温报警系统，超过限定温度仪器将停止运行。
- 进口品牌全封闭耐热型压缩机，R134a 环保制冷、低噪音、寿命长。
- 单开门设计，大门带钥匙锁，防止无关人员开门影响试验。
- 标配嵌入式微型打印机，可实时打印温湿度曲线和数据，以备溯源。
- 标配 USB 接口，可导出控制器中电子记录数据。
- 标配以太网接口，可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
- 标配手机短信监控报警器，一张手机卡可管理多台设备。
- 标配验证孔，提供符合要求的 3Q 文件资料，并提供专业的验证服务。
- 满足 FDA、ICH、JJF-2019 和国家药典相关试验要求。
- 制造执行标准（技术条件）：参照 GB/T 10586-2006。



主要配置:



技术参数:

型号	XI-150CLT-HP	XI-250CLT-HP	XI-500CLT-HP	XI-800CLT-HP	XI-1000CLT-HP
容积（L）	150	250	500	800	1000
温度范围	-10~60℃				
温度波动度	≤±0.5℃				
温度偏差	≤±1℃				
工作环境温度	+5~40℃				
内胆材质	201 镜面不锈钢（标配）、304 镜面不锈钢（定制）、316 镜面不锈钢（定制）				
外壳材质	冷轧钢板喷塑				
安全装置	电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护				
工作电源	AC220V±10% 50HZ				
安装功率（W）	600	700	1500	2000	2000
载物板	2 层	3 层	4 层	4 层	4 层
内部尺寸（mm）	500×530×600	500×530×950	800X650X950	1000X800X1000	1000X1000X1000
外形尺寸（mm）	820×690×1360	820×690×1700	1300X810X1700	1500X960X1750	1500X1160X1750

注：尺寸标注为 D*W*H（深*宽*高），以上参数在标准条件下测得；可提供计量部门第三方测试报告（选配）