

药品稳定性试验箱(标准版)

Drug Stability Test Chamber

使用范围：

- XI-VOL-1T 单箱系列试验箱以科学的方法创造一个对药品失效评测所需的温度湿度环境，适用于制药企业对药品及新药的影响因素实验。

产品特点:

- 采用进口品牌优质部件，保证长期连续运行，性能稳定可靠。
- 专用触摸屏温湿度控制器，控制稳定、操作方便、寿命长。
- 三级权限管理，审计追踪功能，保证数据真实性、一致性、安全性。
- 进口品牌高精度温度、湿度传感器，漂移小、无需维护。
- 独立限温报警系统，超过限定温度仪器将停止运行。
- 两套进口品牌全封闭耐热型压缩机，R134a 环保制冷、低噪音、寿命长。
- 电热蒸汽式加湿器和外部循环供水系统，延缓长菌问题，避免二次交叉污染。
- 单开门设计，大门带钥匙锁，含可视观察窗，防止无关人员开门影响试验。
- 嵌入式微型打印机，可实时打印温湿度曲线和数据。（选配）
- USB 接口，可导出控制器中电子记录数据，备份存储。（选配）
- 以太网接口，可联网通过计算机监控单台或多台仪器。（选配）
- 手机短信监控报警器，一张手机卡可管理多台设备。（选配）
- 标配验证孔，提供符合要求的 3Q 文件资料，并提供专业的验证服务。
- 满足 FDA、ICH、JJF-2019 和国家药典相关试验要求。
- 制造执行标准（技术条件）：参照 GB/T 10586-2006。



主要配置:



技术参数:

型号	XI-150VOL-1T	XI-250VOL-1T	XI-500VOL-1T	XI-800VOL-1T	XI-1000VOL-1T
容积（L）	150	250	500	800	1000
温度范围	15~65℃				
温度波动度	≤±1.0℃				
温度偏差	≤±2℃				
湿度范围	15~95%R.H				
湿度偏差	≤±5%R.H				
加湿方式	电热蒸汽式加湿器（外加湿，更节能；避免二次污染更方便维护保养）				
工作环境温度	+5~40℃				
内胆材质	304 镜面不锈钢				
外壳材质	冷轧钢板喷塑				
安全装置	电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、水堵、缺水保护				
工作电源	AC220V±10% 50HZ				
安装功率（W）	1200	1400	2000	2000	2200
载物板	2 层	3 层	4 层	4 层	4 层
内部尺寸（mm）	500X530X600	500X530X950	800X650X950	1000X800X1000	1000X1000X1000
外形尺寸（mm）	990X690X1360	990X690X1700	1300X810X1700	1500X960X1750	1500X1160X1750

注：尺寸标注为 D*W*H（深*宽*高），以上参数在标准条件下测得；可提供计量部门第三方测试报告（选配）